

Liquido[®]

PROFESSIONAL PROTECTION PRODUCTS

Liquido is producent van professionele behandelingsproducten voor binnen- en buitenhout. Liquido denkt & ademt hout.

N°150

KLEUR 050 - AFRORMOSIA



BESCHRIJVING

Vertraagt het vergrijzen van afrormosia timmerwerk zodat er lange tijd kan genoten worden van de stijlvolle look van verse afrormosia. De watergedragen formule met geselecteerde polymeren zorgt in 2 lagen voor een optimale bescherming. Toepasbaar op vers hout maar ook aanbevolen als onderhoudsmiddel om nog langer te genieten van de natuurlijke kleur van verse afrormosia.

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar
- Watergedragen
- Sneldrogend
- UV-absorbers verhinderen verkleuring van de typische afrormosia houtstructuur
- Gebaseerd op geselecteerde waxen en polymeren waardoor afbladering uitgesloten wordt

TOEPASSINGSGBIED

Vers schrijnwerk uit afrormosia waarbij het snel vergrijzen door zonlicht niet gewenst is. Tevens is het mogelijk om reeds vergrijsd hout opnieuw de look van verse afrormosia te geven of zelfs andere houtsoorten in te kleuren met Liquido 150.

N°150

KLEUR 050 - AFRORMOSIA



GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund aanbrengen in 2 lagen. De formule is sneldrogend waardoor de 2de laag reeds kan aangebracht worden na 15 min. De kleur van de ondergrond bepaalt sterk de eindkleur door gebruik van transparante pigmenten. Aan te brengen via borstel, rol of spray. Kan toegepast worden op reeds behandeld of vergrijsd hout, maar de hoofdtoepassing is het beschermen van vers schrijnwerk uit afrormosia tegen kleurverandering. Om een goede penetratie in het hout te verzekeren is het product heel vloeibaar, zo wordt tevens verhinderd dat er een te dikke coating op het hout achterblijft met kans op afbladering.

Omdat het product zeer vloeibaar is dient voor elk gebruik Liquido 150 zeer goed geschud te worden om separatie van de pigmenten en dus ongelijke kleurverdeling tegen te gaan. Indien nodig tijdens het gebruik ook nog eens roeren of schudden na enige tijd.



VERBRUIK

Afhankelijk van de porositeit en het vochtgehalte van het hout maar een richtlijn is 0,10-0,20 L/m² per laag bij geschuurd/geschaafd hout.



VERVOER EN OPSLAG

Vorstvrij vervoeren en opslaan.



HOUDBAARHEID

Min. 1 jaar na productiedatum in originele gesloten verpakking.



VEILIGHEIDSINFORMATIE

zie MSDS en etiket



VERPAKKINGEN

1L, 5L e



NAWOORD

Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Voor meer informatie surf naar www.liquido.be



Liquido is producent van professionele behandelingsproducten voor binnen- en buitenhout. Liquido denkt & ademt hout. Onze jarenlange ervaring in de houtsector, ijzersterke productkennis en vooral de nauwe samenwerking met u als schrijnwerker, bracht ons tot een uniek en vooruitstrevend gamma kwaliteitsproducten. Liquido beschermt uw hout, tilt u uw projecten naar een nog hoger niveau en belooft u niks minder dan Professional Protection Products.

- Beschermingsproducten voor binnen- en buitenhout
- Uniek & milieuvriendelijk gamma
- Belgische producent
- Professionele samenwerking met schrijnwerkers
- Hoogwaardige, duurzame producten
- Advies voor uw houtproject